Manuale di utilizzo del PIN con il software Bit4id – PKI Manager

versione software: 1.4.10.440

Manuale di utilizzo del PIN

Aprire il programma di gestione della carta **Bit4id - PKI Manager** (per l'installazione si rimanda allo specifico manuale) per verificare la corretta lettura della carta ed il corretto funzionamento del lettore.

In questa finestra è possibile visualizzare alcune informazioni relative alla carta inserita nel lettore.

📴 Bit4id PKI Manager			
File Strumenti			
	02710022006 ISMSC SMSC LISV101., Per-	Login	
CN3#00000	02719022000 [SIMISC SIMISC OSATOTX Ream	Aggiorna	
		Cambio PIN	
		Sblocco PIN	
		Registra certificati	
Informazioni Campo Descrizione Numero seriale Produttore Modello Stato del PIN Stato del PUK Memoria totale Memoria libera	Valore CNS#6060002719022006 6060002719022006 Athena Smartcard Solutions CNS PIN OK PUK OK Non disponibile 49777	www.bit4id.com	
Nessuna sessione PKCS11 attiva.			

<u>Se la carta non viene</u> <u>letta o non è stata</u> <u>inserita</u>, la finestra sarà simile a questa:

<u>Se il lettore non è</u> <u>collegato correttamente</u>, la finestra apparirà così:



Quando la carta è correttamente inserita e viene letta, a destra sono presenti le opzioni **Cambio PIN** e **Sblocco PIN**.

Il **Cambio PIN** permette di cambiare il PIN di autenticazione associato alla carta inserendo il vecchio PIN e poi il nuovo PIN e facendo click sul pulsante OK.

💶 Cambio PIN	۷	×
Vecchio PIN	[
Stato del PIN	PIN OK	
Nuovo PIN		
	Lunghezza minima: 4 Lunghezza massima: 8	
Ripetere il PIN		
	ОК	Annulla

Lo **Sblocco PIN** è utile nel caso in cui venga superato il massimo numero di tentativi di inserimento del PIN (massimo3). In tal caso bisogna inserire il PUK relativo alla carta bloccata e il nuovo PIN, dare conferma facendo click su OK.

Sblocco PIN	J	×
PUK	[
Stato del PUK	PUK OK	
Nuovo PIN		
	Lunghezza minima: 4 Lunghezza massima: 8	
Ripetere il PIN		
	ОК	Annulla

Con l'opzione Registra certificati è possibile importare i certificati di ROOT CA nello store di Windows (NON è necessario utilizzare tale opzione).